

Verblenderkleber

Produktbeschreibung

Verblenderkleber ist ein gebrauchsfertiger, pastöser Klebstoff auf Acryldispersionsbasis für die Montage von Wandverkleidungselementen im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Einfach verarbeitbar
- Lange offene Zeit
- Geringer Verbrauch
- Elastisch
- Wasserfest
- Hohe Anfangshaftung.

Anwendungen

- Geeignet für das Verkleben von Verblendern aus Holz, Gips, Keramik, Stein und Kunststoff auf allen üblichen porösen Bauuntergründen.




Technische Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Trocknungszeit	ca. 24 Stunden
Dichte	ca. 1,58 g/ml
Offene Zeit	ca. 20 Min.
Verbrauch	Mosaikfliesen: ca. 1000 g/m ² Wandfliesen mit glatter Rückseite: ca. 1200 g/m ² Wandfliesen mit profilierter Rückseite: ca. 1500 g/m ²
Scherfestigkeit	EN 1324 Zumindest 1 N/mm ² Nach der Alterung: Zumindest 1 N/mm ²
Verarbeitungstemperatur	5°C - 30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +70°C

Fußnote: Verdunstungszeit, offene Zeit und Aushärtungsgeschwindigkeit können je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Untergründe

- **Untergrundbeschaffenheit**
Der Untergrund muss sein: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.
- **Untergrundvorbereitung**
Bei stark saugenden Untergründen sollte die Oberfläche mit einer Grundierung behandelt werden.
- **Substrattyp**
Verblenderkleber hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: alle üblichen porösen Bauuntergründe, Beton, Holz, Stuck, Stein, Mauerwerk. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.



Verblenderkleber

Verarbeitung

- **Verarbeitung**
Tragen Sie den Kleber mit Hilfe einer Zahnkelle (3-8 mm, je nach Fliesengröße) in einem Winkel von 60° zum Untergrund auf. Tragen Sie nicht mehr Klebstoff auf den Untergrund auf als der Teil, der innerhalb von ca. 20 Min. bearbeitet werden kann. Drücken Sie die Fliese mit einer leichten Drehbewegung fest in den Kleber.
- **Reinigungsmethode**
Vor dem Aushärten kann Verblenderkleber mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernt werden. Entfernen Sie ausgehärtete Reste mechanisch.
- **Reparaturmöglichkeit**
Reparatur: mit dem gleichen Produkt.

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung/Logistik

Verpackung: Diverse Maße erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Lagerstabilität: 24 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C

Bemerkungen

- Führen Sie Korrekturen innerhalb von 15 Minuten durch.
- Bei sehr feuchten Umgebungsbedingungen kann das Aushärten mehrere Tage dauern.
- Nicht geeignet für die Anwendung im Außenbereich.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.