



Trockenschmier-Spray

Produktbeschreibung

Trockenschmier-Spray eignet sich besonders zur Schmierung von Fensterbeschlägen, die sowohl aus rein metallischen Verbindungen als auch gleitenden Kunststoffteilen bestehen. Sobald das Lösungsmittel verdampft ist, verbleibt ein trockener und schützender PTFE-Film auf der Oberfläche. Das PTFE verringert die Reibung von gleitenden Teilen des Fensterbeschlags, sodass diese auch mit geringem Kraftaufwand aneinander vorbeigleiten. Zudem wird der Verschleiß gemindert. Rückstände von Staub auf den beweglichen Teilen werden durch das ölfreie Trockenschmier-Spray minimiert.

Produkteigenschaften

- Schmiert und beseitigt quietschen
- Reinigt und entfettet
- Keine Fleckenbildung
- Bietet dauerhaften Verschleißschutz.
- Innen- und Außenanwendung.
- Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)
- Enthält keine Silikone



Anwendungen

- Entwickelt für Anwendungen, bei denen silikonhaltige Produkte ungeeignet sind.
- Kann als Schmier- und Trennmittel für viele verschiedene Maschinen in der Holz- und Kunststoffindustrie verwendet werden.
- Trockenschmierung von reibenden Teilen, wie z.B. bei Schiebetüren, Fensterkipmechanismen, Schlössern, Scharnieren, Schubladen, Führungsschienen, Kugellagern, elektrischen Bauteilen
- Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi usw. mit geringer und mittlerer Belastung

Technische Eigenschaften

Basis	Gemisch auf Basis von PTFE und Lösemitteln
Konsistenz	Flüssigkeit
Verarbeitungstemperatur	5°C → 35°C

Untergründe

- Substrattyp
Trockenschmier-Spray ist mit den folgenden Substraten kompatibel: Metall, Holz, Kunststoffe Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

- Verarbeitung
Dose vor der Verwendung gut schütteln. Dünn auf Reibungsstellen oder Verbindungen aufsprühen und trocknen lassen. Trocknungszeit bei dünnem Auftrag: ca. 1 - 2 Min. Trocknungszeit für einen satten Auftrag ca. 5 min.

Sicherheitsempfehlungen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.



Trockenschmier-Spray

Verpackung/Logistik

Farbe: transparent

Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.